

JET TEX WALL

Fiche technique

Applications : Décoration murale, Décoration de magasins

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		

Caractéristiques générales

Epaisseur	0.3	mm	ISO 5084
Support	Polyester		
Enduction	EverGreen (water-based)		
Finition	Vernis imprimable 1 face		
Poids	300	g/m ²	ISO 3801
Translucidité	14	%	XPT 54199
Laize	104	cm	
Longueur de rouleau	30	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	110	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	9	daN	DIN 53363
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
Résistance au feu	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

SAINT CLAIR
TEXTILES

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES

PVC
FREE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.